


ARTÍCULO / ARTICLE:

Abrazadera clamp 3A / 3A clamp

Características principales / Main features:

- **Fabricado en A-304 / Made of A-304.**
- **Única articulación / Single pin.**
- **Temperatura máxima de operación / Maximum working temperature: 220 °C.**



Código	BS	DIN 32676	C (mm)	PIN	Peso (kg/u.)
852AC015020	1/2"-3/4"	-	25,2	Simple	0,120
852AC010020	-	10-15-20	34	Simple	0,150
852AC025040	1"-1.1/4"-1.1/2"	25-32-40	50,4	Simple	0,160
852AC050	2"	50	64	Simple	0,203
852AC065	2 1/2"	-	77,5	Simple	0,244
852AC080	3"	65	90,9	Simple	0,277
852AC090	-	80	106	Simple	0,295
852AC100	4"	100	119	Simple	0,368
852AC2P125	-	125	155	Doble	0,790
852AC2P150	-	150	183	Doble	0,930
852AC2P200	-	200	233,5	Doble	1,130

Nota / Note:

Los valores mostrados en esta ficha son datos aproximados y meramente orientativos, que pueden verse alterados por factores como el tipo de fluido, la densidad, la viscosidad y la rugosidad de la superficie del material. INOXPRES, S.A no se responsabiliza de los cálculos realizados por terceros, las ingenierías y los instaladores deben realizar sus propios cálculos y comprobaciones de las instalaciones proyectadas

La relación comercial entre INOXPRES, S.A y sus clientes, estará sujeta a las condiciones generales de venta publicada en el enlace www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

The values shown in this sheet are approximate and merely indicative data, which can be altered by factors such as the type of fluid, the density, the viscosity and the roughness of the material's surface. INOXPRES, S.A is not responsible for the calculations made by third parties, engineering companies and installers must carry out their own calculations and checks of the planned installations.

The commercial relationship between INOXPRES, S.A and its clients will be subject to the general conditions of sale published in the link www.inoxpres.com/condiciones-generales-de-venta/

Inoxpres, S.A.

Pol. Ind. Can Vinyals | C/ Elionor de Sicília, 11-13

08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Bcn) | ESP

Tel. +34 935 754 136 | Fax +34 935 646 202

info@inoxpres.com